




KALU

напольный светильник, двухрожковый, светодиодный, 3000 К, белый/черный, 60°

Базовый дизайн в пуристическом стиле напольного светильника KALU FLOOR 2 предусматривает возможность регулировки рожка во всех направлениях. Встроенный светодиодный модуль COB обеспечивает однородное освещение. Комплект поставки включает шнур питания с ножным выключателем, предназначенный для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------|
| Тов. №: | 1000142 |
| Включая источник света | 0 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Вторичный ток / вторичное напряжение | 700 mA/V |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 120 ° |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 340 ° |
| Длина | 28.0 cm |
| Ширина | 9.9 cm |
| Высота | 16.3 cm |
| Вес нетто | 1.83 kg |
| вес брутто | 2.14 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Класс защиты | I |
| Класс ударопрочности | IK03 |
| Ударопрочность | 0,3499999999999998 Joule |
| Сборка | MOUNTING_MOBILE |
| С регулировкой яркости | Ja |
| Технология регулирования яркости | TRAILING_EDGE |
| Мощность | 31.0 W |
| Световой поток | 2000 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |



| | |
|-----------------|---------|
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | >80 |
| Binning | 6 |
| LXXVXX Данные | 70/50 |
| Срок службы | 40000 h |

Примечания
