




## PIREQ 77

quadrato, downlight, nero opaco, 6W, 38°,3000K,incl. Driver, clip di fissaggio

L'innovativo PIREQ 68 colpisce per la semplicità e l'efficacia. Di colore nero opaco, bianco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata, monoemissione o a emissione diffusa. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con il driver LED in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo:	1000247
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	350 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	30 °
Lunghezza	9.0 cm
Larghezza	9.0 cm
Altezza	3.5 cm
Diametro d'incasso	7.7 cm
Profondità d'incasso	4.0 cm
Peso netto	0.265 kg
Peso lordo	0.316 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	II
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	8.0 W
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	>80
Classificazione	3



Durata	40000 h
--------	---------

### Biglietti

---

---

---

---

---