




UNO LUX

alluminio spazzolato, rotonda, LED, 6W, 38°, 3000K, incl. driver

La lampada a plafone girevole e orientabile UNO LUX ROUND CL è realizzata in alluminio ed è disponibile nei colori bianco, alluminio spazzolato e nero opaco. Con il vano ottico in alluminio, è possibile orientare il cono di luce secondo le proprie esigenze. Corredato da efficienti COB LED da 6,2W e con il driver LED incorporato, consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene sorgenti LED integrate.



DATI TECNICI

Articolo:	1000252
Lampade incluse	0
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	350 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	30 °
Raggio di rotazione orizzontale	100 °
Altezza	9.5 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.58 kg
Peso lordo	0.692 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Montaggio	A plafone/parete
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	8.1 W
Lumen	670 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	alluminio
Classificazione	3
Dati LXXBXX	70/50
Durata	40000 h



Biglietti
