



PIREQ 68 INTEGRATED

круглый, матовый черный, 6,5 Вт, 38°, 3000 К

Инновационный светильник PIREQ 68 NTEGRATED отличается простотой и эффективностью. Он доступен в различных цветах (матовый черный, белый или шлифованный алюминий) и может иметь круглую или квадратную форму с одним рожком. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения в регулируемом по наклону модуле и клеммной коробки, включенной в комплект, светильник downlight соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к электросети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №:	1000303
Количество различных источников света	1
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	0 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	30 °
Высота	6.0 cm
Диаметр	8.2 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
Установочная глубина	5.7 cm
Вес нетто	0.182 kg
вес брутто	0.245 kg
IP Code	IP 23
Класс защиты	II
Класс ударопрочности	IK02
Ударопрочность	0,20000000000000001 Joule
Сборка	MOUNTING_RECESSED
Детали сборки	Потолок
Мощность	6.6 W
Световой поток	580 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °

Цвет	черный
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
Температура окружающей среды	25 °C

Примечания
