



## PIREQ 68 INTEGRATED

okrogla, brušen aluminij, 6,5W, 38°, 3000K

Inovativna PIREQ 68 INTEGRATED je preprosta za uporabo in učinkovita. Na voljo je v črni matirani barvi, beli barvi ali z videzom brušenega aluminija. Svetilka je dobavljiva v okrogli ali kvadratni obliki. Opremljena je z zmogljivo COB LED žarnico, ki oddaja toplo belo svetlobo in jo je mogoče nagibati, v paket pa je vključena tudi povezovalna škatla kar omogoča uporabo stropne svetilke za splošno razsvetljavo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.:	1000305
Število različnih svetlobnih rež	1
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz mA/V
Navpično območje nagibanja	0 °
Navpično območje nagibanja	30 °
Višina	6.0 cm
Premer	8.2 cm
Premer vgradnje	6.8 cm
Globina vgradnje	5.7 cm
Neto teža	0.186 kg
Bruto teža	0.245 kg
IP koda	IP 23
Zaščitni razred	II
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK02
Odpornost proti udaru	0,20000000000000001 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
El. moč	6.6 W
Lumni	580 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	aluminij



CRI	>80
Razporeditev v kategorije	6
LXXBXX podatki	70/50
Življenjska doba	30000 h
Temperatura okolice	25 °C

### Opombe

---

---

---

---

---