



## PIREQ 68 INTEGRATED

rotonda, alluminio spazzolato, 6,5W, 38°,3000K

L'innovativo PIREQ 68 INTEGRATED colpisce per la semplicità e l'efficacia. Disponibile in nero opaco, bianco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata monoemissione. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con la scatola allacciamenti in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.

### DATI TECNICI

Articolo:	1000305
Numero di diverse finestre	1
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	0 °
Orientabilità sull'asse verticale	30 °
Altezza	6.0 cm
Diametro	8.2 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
Profondità d'incasso	5.7 cm
Peso netto	0.186 kg
Peso lordo	0.245 kg
Codice IP	IP 23
Classe isolamento	II
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0,200000000000000001 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	6.6 W
Lumen	580 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	alluminio



CRI	>80
Classificazione	6
Dati LXXBXX	70/50
Durata	30000 h
Temperatura esterna	25 °C

## Biglietti

---

---

---

---

---