



PIREQ 68 INTEGRATED

rund, børstet aluminium, 6,5 W, 38°, 3000 K

Innovative PIREQ 68 INTEGRATED er flott, enkel og effektiv. Fås i svart matt, hvitt eller børstet aluminium og i rund eller kvadratisk form, enkeltflamme. Siden det er utstyrt med en effektiv, varmhvit COB LED i en innsats som kan svinges, og har en inkludert tilkoblingsboks, er downlight-enheten egnet som generell belysning. Lampen kobles direkte til 230 V nettspenning.

TEKNISKE DATA

Art.nr.:	1000305
Antall ulike lysuttak	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Vertikalt svingområde	0 °
Vertikalt svingområde	30 °
Høyde	6.0 cm
Diameter	8.2 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
Innfellingsdybde	5.7 cm
Nettvekt	0.186 kg
Bruttvekt	0.245 kg
IP-kode	IP 23
Kapslingsgrad	II
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,20000000000000001 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Watt-verdi	6.6 W
Lumen	580 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Strålevinkel	38 °
Farge	aluminium



CRI	>80
Binning	6
LXXBXX-data	70/50
Levetid	30000 h
Omgivelsestemperatur	25 °C

Notater
