



PIREQ 68 INTEGRATED

square, schwarz, 6,5W, 38°,3000K

Das innovative PIREQ 68 INTEGRATED besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz matt, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form in einflamig. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie der im Lieferumfang enthaltenen Anschlussbox kann das Downlight den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1000306
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Vertikaler Schwenkbereich	0 °
Vertikaler Schwenkbereich	30 °
Länge	8.2 cm
Breite	8.2 cm
Höhe	6.0 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
Einbautiefe	5.7 cm
Nettogewicht	0.189 kg
Bruttogewicht	0.251 kg
IP Code	IP 23
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,20000000000000001 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	6.6 W
Lumen	580 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °



Farbe	schwarz
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	30000 h
Umgebungstemperatur	25 °C

Notizen
