



## PIREQ 68 INTEGRATED

carré, noir, 6,5 W, 38°,3000 K

Le PIREQ 68 INTEGRATED se démarque par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir mat, blanc ou aluminium brossé, de forme ronde ou carrée, à une lampe. Grâce à la LED COB blanc chaud haute capacité, montée dans un module pivotant et à la boîte de connexion fournie, le downlight répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement au réseau 230 V.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. :	1000306
Nombre de sorties lumineuses diffuses	1
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Plage de pivotement vertical	0 °
Plage de pivotement vertical	30 °
Longueur	8.2 cm
Largeur	8.2 cm
Hauteur	6.0 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Profondeur d'encastrement	5.7 cm
Poids net	0.189 kg
Poids brut	0.251 kg
Code IP	IP 23
Indice de protection	II
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance au choc	0,20000000000000001 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Wattage	6.6 W
Lumen	580 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °



Coloris	noir
CRI	>80
Binning	6
Caractéristiques LXXBXX	70/50
Durée de vie	30000 h
T° ambiante	25 °C

### Notes

---

---

---

---

---