



PIREQ 68 INTEGRATED

quadrata, bianco, 6,5W, 38°,3000K

L'innovativo PIREQ 68 INTEGRATED colpisce per la semplicità e l'efficacia. Disponibile in nero opaco, bianco o alluminio spazzolato, è disponibile in forma rotonda o quadrata monoemissione. Utilizzandolo in combinazione con un potente COB LED bianco caldo orientabile e con la scatola allacciamenti in dotazione, il set è in grado di soddisfare le esigenze dell'illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.

DATI TECNICI

Articolo:	1000307
Numero di diverse finestre	1
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	0 °
Orientabilità sull'asse verticale	30 °
Lunghezza	8.2 cm
Larghezza	8.2 cm
Altezza	6.0 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
Profondità d'incasso	5.7 cm
Peso netto	0.192 kg
Peso lordo	0.254 kg
Codice IP	IP 23
Classe isolamento	II
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0,20000000000000001 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	6.6 W
Lumen	580 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °



Colore	bianco
CRI	>80
Classificazione	6
Durata	30000 h
Temperatura esterna	25 °C

Biglietti
