



PIREQ 68 INTEGRATED

angular, branco, 6,5W, 38°, 3000K

O inovador PIREQ 68 INTEGRATED persuade pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em preto matizado, branco ou alumínio escovado, e com forma redonda ou quadrada, de uma lâmpada. Através da integração de um COB LED de elevada potência branco quente numa utilização articulável, bem como da caixa de ligação incluída no âmbito de fornecimento, o conjunto adequa-se a todos os requisitos de iluminação geral. A ligação elétrica é efetuada a uma tensão de rede de 230V.

DADOS TECNICOS

Ref. n.º:	1000307
Número de diferentes saídas de luz	1
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz mA/V
Faixa de articulação vertical	0 °
Faixa de articulação vertical	30 °
Comprimento	8.2 cm
Largura	8.2 cm
Altura	6.0 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Profundidade de montagem	5.7 cm
Peso líquido	0.192 kg
Peso bruto	0.254 kg
IP Code	IP 23
Classe de proteção	II
Classe de resistência ao impacto	IK02
Resistência ao impacto	0,20000000000000001 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Potência	6.6 W
Lúmen	580 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °



Cor	branco
CRI	>80
Binning	6
Vida útil	30000 h
Temperatura ambiente	25 °C

Notas
