




GIMBLE OUT

incasso da terra, LED, 3000K, acciaio inox 316, 36°, IP67

L'incasso da parete GIMBLE OUT 150 LED con diffusore tondo e copertura in vetro trasparente è dotata di un modulo LED. Il vano che contiene anche il modulo LED può essere estratto dalla lampada ruotandolo di 90°. La lampada è adatta anche per l'uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo:	1000384
Lampade incluse	0
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	600 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	90 °
Orientabilità sull'asse verticale	0 °
Orientabilità sull'asse verticale	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Altezza	13.1 cm
Diametro	18.0 cm
Diametro d'incasso	15.0 cm
Profondità d'incasso	17.0 cm
Peso netto	2.796 kg
Peso lordo	2.989 kg
Codice IP	IP 67
Classe isolamento	I
Classe di resistenza all'urto	IK08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento, Pavimento con accessori
Wattaggio	13.0 W
Lumen	1000 lm

Accessori

1000655	Vaso per l'incasso da terra , nero, per DASAR® PREMIUM e GIMBLE OUT
228730	SCATOLA DI COLLEGAMENTO 3 poli , IP68

Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	acciaio inox
CRI	>80
Classificazione	6
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	35000 h
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Carico meccanico	0 t
BIG WHITE pagina	720

Biglietti
