



GIMBLE OUT

talna vgradna svetilka, LED, 3000K, legirano jeklo 316, 36°, IP67

Talna vgradna svetilka GIMBLE OUT 150 LED ima okrogel okvir in prozoren steklen pokrov. Opremljena je z LED modulom. Glavo svetilke z LED modulom v notranjosti lahko povlečete iz svetilke za 90°. Svetilka spada v zaščitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka se priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Ta svetilka vsebuje vgrajene LED žarnice.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.:	1000384
Priložene žarnice	0
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundarni tok/Sekundarna napetost	600 mA/V
Navpično območje nagibanja	90 °
Navpično območje nagibanja	0 °
Navpično območje nagibanja	90 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Višina	13.1 cm
Premer	18.0 cm
Premer vgradnje	15.0 cm
Globina vgradnje	17.0 cm
Neto teža	2.802 kg
Bruto teža	2.992 kg
IP koda	IP 67
Zaščitni razred	I
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno,Dno z dodatki
El. moč	13.0 W
Lumini	1000 lm

Dodatki

1000655	Talna vgradna posoda , r n a za DA-SAR® PREMIUM in GIMBLE OUT
228730	POVEZOVALNA ŠKATLA , 3-polna, IP68

Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	legirano jeklo
CRI	>80
Razporeditev v kategorije	6
LXXBXX podatki	70/50
Življenjska doba	35000 h
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Mehanska obremenitev	0 t
BIG WHITE Stran	720

Opombe
