





## KINI

уличный встраиваемый в потолок светильник, светодиодный, 3000 К, белый, 60°, IP65

Встраиваемый в потолок светильник KINI с регулируемой яркостью отличается оптикой в лаконичном стиле. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Светильник доступен в белом цвете и имеет круглую форму. Благодаря наличию мощного COB-светодиода с теплым белым цветом свечения в регулируемом по наклону модуле и светодиодного драйвера, включенного в комплект, набор соответствует требованиям к общему освещению. Подключение к электросети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №:	1000833
Включая источник света	0
Количество различных источников света	1
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	260 mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	30 °
Высота	6.5 cm
Диаметр	10.8 cm
Установочный диаметр	9.0 cm
Установочная глубина	8.5 cm
Вес нетто	0.375 kg
вес брутто	0.463 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	II
Сборка	MOUNTING_RECESSED
Детали сборки	Потолок
Мощность	12.0 W
Световой поток	850 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый

CRI	>80
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
BIG WHITE Seite	705

## Примечания

---

---

---

---

---