



Q-LINE®

suspension intérieure, 2m, noir, LED, 85W, 3000K, variable Triac

Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. Également disponible avec LED blanc neutre ou blanc chaud et en plusieurs dimensions. Avec une luminance élevée et un indice UGR inférieur à 10, les luminaires Q-LINE peuvent être utilisés sur un poste de travail. Grâce à l'alimentation LED variable TRI-AC, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230 Volt.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1000930
Lampes incluses	0
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	900 mA/V
Longueur	200.0 cm
Longueur du câble de suspension	150.0 cm
Largeur	6.0 cm
Hauteur	6.0 cm
Poids net	4.529 kg
Poids brut	5.348 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	85.0 W
Lumen	4200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	noir
IRC	>90
UGR ?	10.0000



Binning	6
Données LXXBXX	70/50
Durée de vie	25000 h
Page du BIG WHITE	114

Notes
