




STRUCTEC

прожектор для 3-фазного высоковольтного трекового шинпровода, 24 Вт, светодиодный, 3000 К, 60°, белый, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC Rich Color Spot, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для однофазной высоковольтной трековой системы и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

Тов. №:	1000984
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	16.8 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	9.0 cm
Вес нетто	1.117 kg
вес брутто	1.345 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина
Мощность	28.0 W
Световой поток	2650 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	>90
Binning	3
LXXVXX Данные	70/50



Срок службы	30000 h
BIG WHITE Seite	356

Примечания
