




ANELA

Displayleuchte, LED, 4000K, 50°, weiß

Dreh- und schwenkbare Hochvolt-Displayleuchte ANELA LED bei der Klemme und Kopf über einen starren, graden Ausleger verbunden sind. Durch die verbaute Premium LED ist die ANELA für individuell Moderne Akzentbeleuchtung verwendbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch die Zuleitung inklusive Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.: | 1001010 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Vertikaler Schwenkbereich | 90 ° |
| Horizontaler Drehbereich | 360 ° |
| Länge | 62.0 cm |
| Höhe | 10.2 cm |
| Durchmesser | 8.4 cm |
| Nettogewicht | 1.195 kg |
| Bruttogewicht | 1.688 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK03 |
| Schlagfestigkeit | 0,3499999999999998 Joule |
| Montage | Mobil |
| Wattage | 10.0 W |
| Lumen | 750 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 50 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | >80 |
| Binning | 6 |
| LXXBXX Daten | 70/50 |





| | |
|-----------------|---------|
| Lebensdauer | 30000 h |
| BIG WHITE Seite | 227 |

Notizen
