



DOLIX OUT QPAR51

rond, wit

De DOLIX OUT hoogspannings- plafondbouwring is van aluminium vervaardigd en met een mand ter bescherming tegen spatwater uitgerust. Met zijn beveiligingsklasse IP44 is hij voor buitengebruik of in vochtige ruimtes toepasbaar. Dankzij de ingebouwde GU10 hoogspanningsfitting is de DOLIX plafondbouwring klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1001165
Fitting	GU10
Lichtbronnen	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	0
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Hoogte	11.0 cm
Diameter	8.2 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11.0 cm
Nettogewicht	0.192 kg
Brutogewicht	0.229 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,200000000000000001 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	50.0 W
Kleur	wit
BIG WHITE pagina	461

Aanbevolen lichtbronnen

1001918	VALETO® led-lichtbron , GU10, 2700-6500K, 48°, 5,1W
1001919	VALETO® led-lichtbron , GU10, RGB-W, 60°, 5,6W

Bijetten
