



## LED lamp

**GU10 111 mm 30° 2700K**

Krachtige hoogvolt LED reflectorlamp als ideale vervanging van hoogvolt halogeenlampen met GU10 fitting. Deze LED lamp is ideaal geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen. LED spots genereren een warme, met halogeenlampen vergelijkbare lichtkleur en zijn ideaal geschikt voor accent- en interieurverlichting. LED lampen zijn compatibel met de meeste beschikbare lampen met een GU10 fitting, en werden speciaal ontwikkeld als vervanging van de halogeenlampen. LED lampen zijn opvallend energiezuiniger en brengen aanzienlijk minder onderhoudskosten met zich mee.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Art.nr.:</b>                    | 1001242         |
| <b>Fitting</b>                     | GU10            |
| <b>Type lichtbron</b>              | QPAR111         |
| <b>Nominale spanning</b>           | 230V ~50Hz V    |
| <b>Lengte</b>                      | 7.1 cm          |
| <b>Diameter</b>                    | 11.1 cm         |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0.203 kg        |
| <b>Brutogewicht</b>                | 0.226 kg        |
| <b>IP-code</b>                     | IP 20           |
| <b>dimbaar</b>                     | Ja              |
| <b>Dimtechnologie</b>              | faseaansnijding |
| <b>Energie-efficiëntieklasse</b>   | A+              |
| <b>Gewogen verbruik</b>            | 13 kWh/1000h    |
| <b>Elektrische vermogensfactor</b> | 0,94            |
| <b>Wattage</b>                     | 13.0 W          |
| <b>Lumen</b>                       | 1100 lm         |
| <b>Lumen</b>                       | 70 lm           |
| <b>Lichtkleurtemperatuur</b>       | 2700 Kelvin     |
| <b>Stralingshoek</b>               | 30 °            |
| <b>Kleur</b>                       | alu             |
| <b>CRI</b>                         | >80             |
| <b>Binning</b>                     | 6               |



|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur                    | 40000 h |
| Schakelcycli                  | 50000   |
| Opstarttijd                   | 0 s     |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| Kwikzilvergehalte             | 0 mg    |
| BIG WHITE pagina              | 872     |

## Bijetten

---

---

---

---

---