



VALETO® LED PANEL

Luminaria empotrable de techo para interior LED, 600x600mm, UGR<19

Con el panel LED VALETO, disponible dos tamaños, ofrecemos una solución moderna y compacta para un modelo eficiente de iluminación básica. Con la total compatibilidad inteligente de Valeto, usted puede ajustar el color de luz deseado entre 2700 y 6500 kelvin. Con este producto obtendrá una sensación lumínica agradable, homogénea y antideslumbrante. Aquí se consigue un ángulo de deslumbramiento inferior a 19°.

Datos técnicos

Art. N.º:	1001250
Bombilla(s) incluida(s)	0
Número de salidas de luz diferentes	1
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz mA/V
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria	1050 mA/V
Longitud	59.5 cm
Anchura	59.5 cm
Altura	1.1 cm
Peso neto	3.1 kg
Peso bruto	3.317 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	II
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Potencia	43.0 W
Flujo luminoso	3600 lm
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	blanco
IRC	>80
UGR ≤	19.0000
Unión	6
Datos LXXBXX	70/50



Vida útil	25000 h
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Página BIG WHITE	523

Notas
