



## Módulo BIG PLOT LED

aluminio, 3000K

Módulo BIG PLOT con luz LED blanca cálida para la iluminación de efecto y de orientación en zonas de exterior. En combinación con las cubiertas disponibles en varios modelos, usted conseguirá un efecto lumínico excepcional. Disponibles en aluminio y acero inoxidable 316L, los módulos se conectan directamente a una tensión eléctrica de 230 V.

### Datos técnicos

Art. N.º:	1001256
Bombilla(s) incluida(s)	0
Número de salidas de luz diferentes	1
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria	16 mA/V
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Altura	1.6 cm
Diámetro	12.4 cm
Peso neto	0.352 kg
Peso bruto	0.486 kg
Código IP	IP 67
Clase de protección	I
Clase de resistencia al impacto	IK06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Clase de eficiencia energética	A++
Potencia	5.5 W
Flujo luminoso	460 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	180 °
IRC	>80

## Accesorios

1001252	Cubierta BIG PLOT , 2 tomas, gris plateado
1001253	Cubierta BIG PLOT , 4 tomas, gris plateado
1001262	Cubierta BIG PLOT , 2 tomas, antracita
1001263	Cubierta BIG PLOT , 4 tomas, antracita
228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68

Unión	6
Unión	6
Tiempo de encendido	0,5 s
Vida útil	35000 h
Vida útil	35000 h
Ciclos de conexión	35000
Tiempo de inicio	0 s
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Página BIG WHITE	715

## Notas

---

---

---

---

---