




REVILO

прожектор для 2-фазного высоковольтного трекового шинпровода SLV D-TRACK, светодиодный, 3000 K, черный, 15°, 2-фазный адаптер в компл

Светильник REVILO LED, доступный в двух цветовых вариантах, оснащен соответствующим адаптером для 2-фазной высоковольтной трековой системы и светодиодом Premium. Благодаря сменному отражателю прожектор отличается самыми разнообразными возможностями применения.



Технические характеристики

Тов. №:	1001352
Включая источник света	0
Количество различных источников света	1
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	11.5 cm
Высота	13.5 cm
Диаметр	5.0 cm
Вес нетто	0.277 kg
вес брутто	0.345 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Мощность	9.5 W
Световой поток	670 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	15 °
Цвет	черный
CRI	>80



Binning	3
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
BIG WHITE Seite	378

Примечания
