LIPA

LED Outdoor Deckenaufbauleuchte, IP54, anthrazit, 3000/4000K

SLV LIPA robuste, wassergeschützte Aufbaulösung. Runde Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium die durch die Schutzart IP54 für den Außenbereich geeignet ist. Die opale Leuchtfläche unter der sich die zwischen warm- und kaltweiß schaltbare LED Lichtquelle befindet, wird durch das lackierte Gehäuse eingefasst. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung, da bereits ein LED Treiber verbaut ist.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001856
IP Code	IP 54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 05
Schlagfestigkeit	0.7 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	21 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1500 lm
Lichtfarbtemperatur	30004000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	anthrazit

Lichtquelle

916401	

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Höhe	6.3 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	2.021 kg
Bruttogewicht	2.46 kg
BIG WHITE Seite	690