MEDO 40 CW AMBIENT

LED innendørs vegg- og takarmatur, TRIAC, sølvgrå, 3000/4000K

Eksklusive MEDO AMBIENT kompletterer MEDO-serien og overbeviser med gjennomtenkte nye funksjoner: Med en lysåpning på oversiden skaper den en jevn, indirekte AMBIENT-effekt. En praktisk bryter gjør den fleksibel i bruk. Du velger om MEDO AMBIENT skal lyse med 3000K eller 4000K. Også når det gjelder monteringen er MEDO AMBIENT strålende: Basisplaten skrus fast i taket. Deretter kan armaturet festes, og løsnes igjen, ved hjelp av tre klemmer på sokkelen. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmaturet til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001885
EL nummer	3343067
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Watt-verdi	30 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.06
Lumen	2800 / 2950 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålevinkel	105 °
Farge	grå
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h

Lyskilde

916346	

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
1001952	MEDO 5m oppheng , sort
135250	OPPHENGSETT , til ME-DO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
135251	OPPHENGSETT , til ME-DO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til ME-DO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risk Group	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	38 cm
Nettovekt	2.131 kg
Bruttovekt	2.934 kg
BIG WHITE side	258