



MEDO 90

encastré de plafond intérieur, rond, sans collerette, blanc, LED, 72W, 3000K/4000K

Grâce à leur design sobre, les variantes encastrées de la gamme MEDO s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle décoration intérieure. MEDO Frameless s'harmonise en douceur avec le plafond. La température de couleur peut être facilement choisie entre 3000K et 4000K avant l'installation via un interrupteur. La LED Premium intégrée assure un éclairage de base homogène. Complétées par deux alimentations supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1001904
Courant secondaire / tension secondaire	10001050 mA/V
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	90.0 cm
Diamètre d'encastrement	91.0 cm
Profondeur d'encastrement	21.0 cm
Poids net	10.501 kg
Poids brut	14.836 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	III
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	72.0 W
Lumen	10150 lm
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	>80
UGR ?	22.0000
Binning	3
Données LXXBXX	70/50
Durée de vie	25000 h
Température ambiante maximale	40 °C

Accessoires

1001115	Alimentation LED , intérieur, 1000mA, 40W, blanc, variable
1002422	Alimentation LED , intérieur, 60W, 1000mA, serre-câble inclus
1002425	Alimentation LED DALI , intérieur, 700-1500mA, 50W, blanc, variable 1-10V / Dali

Notes
