



MEDO 40 EL

plafonnier encastré LED indoor, modèle avec cadre, blanc, 3000/4000 K

Les variantes MEDO FRAME complètent les spots encastrés de la série MEDO. Comme les versions sans cadre, le MEDO FRAME s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce. Discrètes tout en étant performantes, elles fournissent un éclairage de base lumineux. Complétées par un driver additionnel, les variantes encastrables TRIAC peuvent être graduées et intégrées dans les systèmes DALI.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. :	1001906
Courant / tension secondaire	700 mA/V
Hauteur	10.2 cm
Diamètre	40.0 cm
Diamètre d'encastrement	39.0 cm
Profondeur d'encastrement	13.0 cm
Poids net	2.51 kg
Poids brut	3.491 kg
Code IP	IP 20
Indice de protection	III
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Wattage	28.0 W
Lumen	3300 lm
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	>80
UGR ?	25.0000
Binning	3
Caractéristiques LXXBXX	70/50
Durée de vie	25000 h
Température ambiante max.	40 °C

Accessoires

1002424	Driver LED MEDO 400 dimmable DALI/1-10 V
464168	DRIVER LED , 40 W, 700 mA, serre-câble incl.

Notes
