



## MEDO 90

encastré de plafond intérieur, rond, avec collerette, blanc, LED, 72W, 3000K/4000K

Les variantes MEDO FRAME viennent s'ajouter aux luminaires encastrés de la gamme MEDO. Comme les variantes sans cadre, les luminaires MEDO FRAME s'intègrent parfaitement dans tous les types de pièces. Ils fournissent un éclairage de base lumineux de manière sobre mais puissante. Complétées par deux alimentations supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1001908
Courant secondaire / tension secondaire	10001050 mA/V
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	92.0 cm
Diamètre d'encastrement	91.0 cm
Profondeur d'encastrement	21.0 cm
Poids net	10.311 kg
Poids brut	14.387 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	III
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	72.0 W
Lumen	10150 lm
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	>80
UGR ?	22.0000
Binning	3
Données LXXBXX	70/50
Durée de vie	25000 h
Température ambiante maximale	40 °C

## Accessoires

1001115	Alimentation LED , intérieur, 1000mA, 40W, blanc, variable
1002422	Alimentation LED , intérieur, 60W, 1000mA, serre-câble inclus
1002425	Alimentation LED DALI , intérieur, 700-1500mA, 50W, blanc, variable 1-10V / Dali

## Notes

---

---

---

---

---