AROSA

1,25m, TRIAC PD, sospensione LED per interni, alluminio, 3000K

La sospensione AROSA, disponibile in due lunghezze, può essere dotata di alloggiamento dell'apparecchio bianco, nero o in alluminio anodizzato. Un diffusore in PMMA applicato alla finestra superiore e inferiore consente di creare un'illuminazione senza riflessi. I Premium LED bianco caldo integrati sono caratterizzati da un'elevata efficienza luminosa. Grazie al driver LED TRIAC integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.



DATI TECNICI

Articolo:	1001942
Numero di diverse finestre	2
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	500mA
Lunghezza	125.3 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Larghezza	2.7 cm
Altezza	4.2 cm
Peso netto	2.137 kg
Peso lordo	2.934 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Wattaggio	32 W
Lumen	1700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	alluminio
CRI	80

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Temperatura esterna	25 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C