




ALMINO WL

LED outdoor wandarmatuur, UGR<19, grijs, IP65, 4000K

Met de productfamilie ALMINO bieden we u optioneel pendelbare plafondarmaturen en wandarmaturen voor de meest veeleisende professionele toepassingen. Dankzij de stevige behuizing en de geïntegreerde LED zorgen de lampen voor een efficiënte algemene verlichting met beperkte directe verblinding (UGR<19), waardoor ze uiterst geschikt zijn voor industriële omgevingen, magazijnen en logistieke ruimtes. Als optie zijn een ophangset en een montagebeugel leverbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1002195
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	300 mA/V
Verticaal zwenkbereik	180 °
Lengte	20.6 cm
Breedte	25.2 cm
Hoogte	9.8 cm
Nettogewicht	1.241 kg
Brutogewicht	1.456 kg
IP-code	IP 65
Beschermingsklasse	II
Schokbestendigheidsklasse	IK08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Wattage	45.0 W
Lumen	6200 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	grijs
CRI	>80
UGR ?	19.0000



Binning	3
LXXBXX-gegevens	70/50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
BIG WHITE pagina	190

Bijetten
