




EURO SPOT TRACK DALI

для 3-фазного высоковольтного трекового шинного провода, светодиодный, 3000 К, белый, 40°, 3-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор EURO SPOT DALI в компактном исполнении с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Внутри цилиндрического рожка светильника предусмотрен установленный производителем светодиодный модуль. Прожектор, доступный в нескольких цветах и с различной цветовой температурой, отличается оптикой в лаконичном и классическом стиле. Благодаря наличию выбора доступных углов отражения прожектор отвечает любым требованиям.



Технические характеристики

Тов. №:	1002664
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	1200 mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	25.5 cm
Высота	29.5 cm
Диаметр	14.5 cm
Вес нетто	3.098 kg
вес брутто	3.47 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Ja
Технология регулирования яркости	DALI
Мощность	47.0 W
Световой поток	4800 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый
CRI	>90



Binning	3
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
BIG WHITE Seite	334

Примечания
