




3~ EURO SPOT TRACK

черный, 3000 К, 36°, 3-фазн. адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор EURO SPOT в компактном исполнении с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Внутри цилиндрического рожка светильника предусмотрен установленный производителем COB-светодиодный модуль. Прожектор, доступный в нескольких цветах, отличается оптикой в лаконичном и классическом стиле.



Технические характеристики

| | |
|---|---------------------------------|
| Тов. №: | 1002681 |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Вторичный ток / вторичное напряжение | 500 mA/V |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 90 ° |
| Вертикальный диапазон изменения угла наклона от | 350 ° |
| Длина | 17.3 cm |
| Высота | 22.1 cm |
| Диаметр | 12.5 cm |
| Вес нетто | 1.402 kg |
| вес брутто | 1.861 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Класс защиты | I |
| Сборка | MOUNTING_SURFACE |
| Детали сборки | Потолочная шина, Настенная шина |
| Мощность | 20.0 W |
| Световой поток | 1800 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 36 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | >80 |
| Binning | 3 |



| | |
|---|---------|
| ЛХХВХХ Данные | 70/50 |
| Срок службы | 40000 h |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C |

Примечания
