




## EURO SPOT TRACK DALI nero

3000K, 60°, incl. adattatore trifase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT TRACK DALI in versione compatta con adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione. All'interno del vano ottico cilindrico, è incorporata in fabbrica la fonte luminosa LED. Il faretto, disponibile in diversi colori e angoli di emissione, convince per l'estetica elegante e senza tempo, l'elevata efficienza luminosa e la compatibilità con il sistema DALI.



### DATI TECNICI

Articolo:	1002817
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	1000 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Lunghezza	23.5 cm
Altezza	22.5 cm
Diametro	12.5 cm
Peso netto	2.066 kg
Peso lordo	2.58 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Dettagli di montaggio	Binario per soffitto
Dimmerabile	Ja
Tecnologia del dimmering	DALI
Wattaggio	42.0 W
Lumen	2850 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	>90
Classificazione	3



Dati LXXBXX	70/50
Durata	30000 h
Temperatura esterna	25 °C
BIG WHITE pagina	334

## Biglietti

---

---

---

---

---