




DASAR® 270 Outdoor LED

incasso da terra, 3000K, rotondo, IP67, irraggiamento simmetrico

Chi desidera usare l'incasso da terra all'aperto o per illuminare un laghetto deve sceglierlo con grado di protezione IP 65 / IP 67. DASAR® 270 ha il grado di protezione adatto ed è protetto dalla penetrazione di polvere, ma anche di acqua (anche in caso di immersione accidentale). L'incasso da terra è rotondo e ha una distribuzione della luce simmetrica. Cercate una luce potente per l'esterno? Con il Premium LED fisso dell'incasso da terra DASAR® 270 l'avete trovata. Ovviamente il vano ottico è orientabile. Siete convinti? Noi lo siamo! Perché da quasi 40 anni SLV offre tutto ciò che serve affinché i nostri prodotti completino le vostre soluzioni per l'illuminazione.



DATI TECNICI

Articolo:	1002897
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	700 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	30 °
Altezza	20.3 cm
Diametro	27.0 cm
Diametro d'incasso	25.0 cm
Profondità d'incasso	19.9 cm
Peso netto	5.312 kg
Peso lordo	6.548 kg
Codice IP	IP 65 / IP 67
Classe isolamento	I
Classe di resistenza all'urto	IK08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Pavimento
Numero di cablaggi	60
Wattaggio	30.0 W
Lumen	2500 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero

Accessori

1002899	Grill Diffusor per incassi da terra DA-SAR® 270 Outdoor LED , con irraggiamento simmetrico
---------	--

CRI	>80
Classificazione	3
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Carico meccanico	2 t
BIG WHITE pagina	733

Biglietti
