




DASAR? 270

zunanja LED talna vgradna svetilka, 4000K, okrogla, IP67, simetrično oddajanje svetlobe

Iščete talne vgradne svetilke za površine na prostem ali svetilke za ribnik na vrtu? Potem je najbolje, da se odločite za naše DASAR? 270. Te so zaščitene pred prahom in vdorom vode (tudi pri občasni potopitvi). S svojim razredom zaščite IP 65 / IP 67 vam zagotavljamo izvrstno osvetlitev z višjo kakovostjo svetilke. Posebej prijazno svetlobo za zunanje območje vam zagotavlja fiksno nameščena Premium LED v talni vgradni svetilki DASAR? 270. Seveda je glava svetilke nagibna. DASAR? 270 je del naše linije SLV in je bila razvita z vso našo srčnostjo. Naši izdelki povezujejo v sebi odkrite cene in originalen dizajn - in vse to, da bo vaš projekt osvetljevanja izvrsten!



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Št. art.: | 1002898 |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Sekundarni tok/Sekundarna napetost | 700 mA/V |
| Navpično območje nagibanja | 30 ° |
| Višina | 20.3 cm |
| Premer | 27.0 cm |
| Premer vgradnje | 25.0 cm |
| Globina vgradnje | 19.9 cm |
| Neto teža | 5.774 kg |
| Bruto teža | 6.546 kg |
| IP koda | IP 65 / IP 67 |
| Zaščitni razred | I |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK08 |
| Odpornost proti udaru | 5 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Dno |
| Število ožičenj | 60 |
| El. moč | 30.0 W |
| Lumini | 2600 lm |
| Barvna temperatura | 4000 Kelvin |
| Kot sevanja | 38 ° |
| Barva | črna |

Dodatki

| | |
|---------|---|
| 1002899 | Z razpršilnikom Grill za DASAR® 270 , zunanje LED vgradne talne svetilke s simetrim oddajanjem svetlobe |
|---------|---|

| | |
|-------------------------------|---------|
| CRI | >80 |
| Razporeditev v kategorije | 3 |
| LXXBXX podatki | 70/50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 30 °C |
| Mehanska obremenitev | 2 t |
| BIG WHITE Stran | 733 |

Opombe
