



## ABRIDOR SENSOR

zunanja LED stenska nadgradna svetilka IP55, antracitna 3000/4000K

Svetilke iz aluminija linije ABRIDOR ponujajo rešitve za področje stenskih in samostoječih svetilk. Z zaščitnim razredom IP55 je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V. Zaradi posebej oblikovane glave svetilke lahko vgrajene LED dosežejo posebej široko porazdelitev svetlobe.

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.:	1002990
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundarni tok/Sekundarna napetost	500 mA/V
Dolžina	14.0 cm
Višina	16.0 cm
Globina	17.5 cm
Neto teža	1.262 kg
Bruto teža	1.557 kg
IP koda	IP 54
Zaščitni razred	I
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK03
Odpornost proti udaru	0,3499999999999998 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
El. moč	14.0 W
Lumini	750 lm
Barva	antracit
Življenjska doba	50000 h
Temperatura okolice	40 °C
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
BIG WHITE Stran	639



### Opombe

---

---

---

---

---