




### 3~ STRUCTEC DALI

светильник для 3-фазного шинпровода, белый, 3000K, 36°, 3-фазный адаптер

Прожектор STRUCTEC, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для системы трехфазных высоковольтных шин питания и COB-светодиодным модулем. Благодаря встроенным компонентам DALI, прожектор также идеально подходит для профессионального применения. Прожектор легко станет частью современного решения для любой концепции освещения.



### Технические характеристики

Тов. №:	1003025
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	700 mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	21.5 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	9.0 cm
Вес нетто	1.306 kg
вес брутто	1.591 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Ja
Технология регулирования яркости	DALI
Мощность	29.0 W
Световой поток	2500 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый
Binning	3



LXXVXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
Температура окружающей среды	25 °C
BIG WHITE Seite	336

**Примечания**

---

---

---

---

---