




3~ STRUCTEC DALI

3 Phasen System Leuchte weiß 4000K 36° inkl. 3 Phasen-Adapter

Der in mehreren Gehäuse- und Lichtfarben erhältliche STRUCTEC Strahler, mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System, ist mit einem hochleistungs COB LED-Modul bestückt. Durch die verbauten DALI Komponenten ist der Strahler auch für professionelle Anwendungen bestens geeignet. Somit ist der Strahler eine moderne Lichtlösung für vielfältige Beleuchtungskonzepte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003027
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	700 mA/V
Vertikaler Schwenkbereich	90 °
Horizontaler Drehbereich	350 °
Länge	21.5 cm
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	9.0 cm
Nettogewicht	1.3 kg
Bruttogewicht	1.391 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Wattage	29.0 W
Lumen	2600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
Binning	3
Lebensdauer	30000 h



Umgebungstemperatur	25 °C
BIG WHITE Seite	336

Notizen
