




DINGILO Plafonnier encastré LED indoor

blanc, 3000K, pivotant

Si le rendu des couleurs est très important pour vous, vous devriez choisir ce plafonnier encastré. Avec une valeur CRI supérieure à 90, le DINGILO convient parfaitement pour l'éclairage en couleur naturel de pièces.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. :	1003039
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz mA/V
Courant / tension secondaire	200 mA/V
Plage de pivotement vertical	10 °
Hauteur	4.0 cm
Diamètre	8.0 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Profondeur d'encastrement	4.0 cm
Poids net	0.214 kg
Poids brut	0.275 kg
Code IP	IP 20 / IP 44
Indice de protection	II
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance au choc	0,20000000000000001 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Wattage	4.4 W
Lumen	330 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	>90



Binning	3
Caractéristiques LXXBXX	70/50
Durée de vie	30000 h
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
BIG WHITE, page	457

Notes
