




## PANEL 60 DALI

### Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund weiß 3000K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003040
Primäre Nennspannung	100-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000 mA/V
Höhe	5.5 cm
Durchmesser	60.0 cm
Einbaudurchmesser	20.0 cm
Einbautiefe	7.0 cm
Nettogewicht	4.632 kg
Bruttogewicht	5.42 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	I
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	40
Wattage	43.0 W
Lumen	3150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	>80



UGR ?	22
Binning	6
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
BIG WHITE Seite	257

## Notizen

---

---

---

---

---