



PANEL DALI

indoor LED plafondarmatuur 1200x300 mm wit 4000K

Het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL DALI plafondarmatuur overtuigt behalve met zijn ultravlakke bouwvorm ook met zijn krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een homogene en niet-verblindende verlichting zorgt. De reeds geïnstalleerde, DALI compatibele voeding maakt de directe aansluiting op 120-240V netspanning mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003053
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	1000 mA/V
Lengte	119.5 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	5.0 cm
Nettogewicht	4.686 kg
Brutogewicht	5.118 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Aantal doorvoerbedrading	40
Wattage	43.0 W
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	>80
UGR ?	19.0000



Binning	6
LXXBXX-gegevens	70/50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	257

Bijetten
