



LED PANEL 620x620

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 4000K UGR<19

Con el LED PANEL, conmutable entre dos colores de luz y apto para techos reticulados, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica. Este producto le proporcionará una agradable iluminación homogénea que no deslumbra. En este caso se consigue un índice de deslumbramiento unificado inferior a 19°.

Datos técnicos

Art. N.º:	1003074
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria	1050 mA/V
Longitud	61.7 cm
Anchura	61.7 cm
Altura	0.9 cm
Profundidad del montaje	5.0 cm
Peso neto	3.151 kg
Peso bruto	3.769 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Potencia	35.0 W
Flujo luminoso	4000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	>90
UGR ≤	19.0000
Unión	6
Datos LXXBXX	70/50
Vida útil	50000 h

Accesorios

1002425	Controlador LED MEDO 600 dimerizable DALI/1-10V
158791	ROSETÓN DE TECHO , para LED PANEL, I-VIDUAL y I-VIDUAL LED PANEL, blanco
158799	SET DE SUSPENSIÓN , para LED PANEL, I-VIDUAL y I-VIDUAL LED PANEL, cable de acero y cable de suspensión en forma de Y
464804	CONTROLADOR LED 40 W , 1050mA, regulable mediante TRIAC

Notas
