




LED PANEL 600x600

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник белый 3000K UGR<19

Светильник LED PANEL 600 для решетчатого потолка, доступный с несколькими цветовыми температурами, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Этот продукт обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. При этом значение защитного угла достигает 19°.



Технические характеристики

Тов. №:	1003083
Вторичный ток / вторичное напряжение	1050 mA/V
Длина	59.5 cm
Ширина	59.5 cm
Высота	0.9 cm
Установочная глубина	5.0 cm
Вес нетто	2.924 kg
вес брутто	3.51 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	III
Сборка	MOUNTING_RECESSED
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
Мощность	35.0 W
Световой поток	4000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	>90
UGR ≤	19.0000
Binning	6
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	50000 h

Аксессуары

1002425	, MEDO 600, DALI/1-10
158791	LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL,
158799	LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL,
464804	1050 , TRIAC , 40 ,

Примечания
