




LED PANEL 600x600 In-door LED incasso a plafone bianco 4000K UGR<19

LED PANEL 600 per controsoffitti, disponibile con luci di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un'efficiente illuminazione di base. Questo prodotto consente di ottenere un'illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Qui si ottiene un angolo di riflessione inferiore a 19°.



DATI TECNICI

Articolo:	1003084
Corrente secondaria / tensione secondaria	1050 mA/V
Lunghezza	59.5 cm
Larghezza	59.5 cm
Altezza	0.9 cm
Profondità d'incasso	5.0 cm
Peso netto	2.94 kg
Peso lordo	3.521 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	III
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Wattaggio	35.0 W
Lumen	4000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	>90
UGR ?	19
Classificazione	6
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h

Accessori

1002425	Driver LED MEDO 600 dimmerabile DALI/1-10V
158791	ROSONE A PLAFONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, bianco
158799	SET PER SOSPENSIONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, cavo in acciaio e fune di sospensione a Y
464804	DRIVER LED , 40W, 1050mA, dimmerabile con triac

Biglietti
