



LED PANEL 600x600

Luminaria de empotrar de techo LED, interior, blanco, 4000K UGR<19

Con el LED PANEL 600 para techos reticulados, disponible en varios colores de luz, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica. Este producto le proporcionará una agradable iluminación homogénea que no deslumbra. En este caso se consigue un índice de deslumbramiento unificado inferior a 19°.

Datos técnicos

Art. N.º:	1003084
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria	1050 mA/V
Longitud	59.5 cm
Anchura	59.5 cm
Altura	0.9 cm
Profundidad del montaje	5.0 cm
Peso neto	2.94 kg
Peso bruto	3.521 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo con accesorio
Potencia	35.0 W
Flujo luminoso	4000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	>90
UGR ≤	19.0000
Unión	6
Datos LXXBXX	70/50
Vida útil	50000 h

Accesorios

1002425	Controlador LED MEDO 600 dimerizable DALI/1-10V
158791	ROSETÓN DE TECHO , para LED PANEL, I-VIDUAL y I-VIDUAL LED PANEL, blanco
158799	SET DE SUSPENSIÓN , para LED PANEL, I-VIDUAL y I-VIDUAL LED PANEL, cable de acero y cable de suspensión en forma de Y
464804	CONTROLADOR LED 40 W , 1050mA, regulable mediante TRIAC

Notas
