



LED PANEL 600 x 600

Plafonnier encastré LED indoor blanc 4000K UGR<19

Avec le LED PANEL 600 pour plafonds à grilles, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace et un gain d'espace. Ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Ici un angle anti-éblouissement inférieur à 19° est obtenu.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| N° art. : | 1003084 |
| Courant / tension secondaire | 1050 mA/V |
| Longueur | 59.5 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Hauteur | 0.9 cm |
| Profondeur d'encastrement | 5.0 cm |
| Poids net | 2.94 kg |
| Poids brut | 3.521 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Indice de protection | III |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Wattage | 35.0 W |
| Lumen | 4000 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | >90 |
| UGR ? | 19.0000 |
| Binning | 6 |
| Caractéristiques LXXBXX | 70/50 |
| Durée de vie | 50000 h |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1002425 | Driver LED MEDO 600 dimmable DALI/1-10 V |
| 158791 | PATÈRE DE PLAFOND pour PANNEAU LED , I-VIDUAL et PANNEAU LED I-VIDUAL, blanc |
| 158799 | KIT DE SUSPENSION pour LED PANEL , I-VIDUAL et I-VIDUAL LED PANEL, câble en acier et suspension à câble en Y. |
| 464804 | DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable |

Notes
