SUPROS

encastré intérieur de plafond noir rond 4000K 60° CRI-90 3520lm

La série de luminaires SUPROS convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003305
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	950 mA
Indice de protection	II
Wattage	36 W
T° ambiante	25 °C
Hauteur du courant d'appel	18.6 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	3520 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	noir
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791850	

Accessoires

114102	RÉFLECTEUR pour SUPROS , 20°, verre et bague de fixation incl.
114104	RÉFLECTEUR pour SUPROS , 40°, verre et bague de fixation incl.

Risk Group	1
Hauteur	11 cm
Diamètre	16.5 cm
Poids net	0.946 kg
Poids brut	1.077 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.7 cm
Diamètre d'encastrement	15.3 cm
BIG WHITE, page	385