




## SUPROS MOVE

комнатный светодиодный встраиваемый потолочный светильник, круглый, белый, 3000 K, 60°, CRI90, 3380 лм

Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с небольшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.



### Технические характеристики

Тов. №:	1003310
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	950 mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	60 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Высота	17.0 cm
Диаметр	19.5 cm
Установочный диаметр	18.0 cm
Установочная глубина	11.5 cm
Вес нетто	1.61 kg
вес брутто	1.722 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	II
Сборка	MOUNTING_RECESSED
Детали сборки	Потолок
Мощность	36.0 W
Световой поток	3380 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый

**Аксессуары**

114102	, SUPROS, 20°,
114104	, SUPROS, 40°,

CRI	>90
Binning	3
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	50000 h
Температура окружающей среды	25 °C

**Примечания**

---

---

---

---

---