ENOLA SQUARE S

single Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingsspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003416
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Breedte	7 cm
Hoogte	16 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.992 kg
Brutogewicht	1.164 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK06
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Aantal bij doorlussen	10
Wattage	6 W
Lumen	500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916542	E

Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet
1005262	ENOLA S , reflector chroom 60°

Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	615