ENOLA ROUND UP/-DOWN M

одиночный, светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый

Серии светильников ENOLA SQUARE и ROUND – это цилиндрические и прямоугольные алюминиевые конструкции с мощными светодиодами. С помощью CCT переключателя можно выставить цветовую температуру, выбрав между 3000K и 4000K. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Сфера применения светильников очень обширна, так как в ней представлены двухрожковые настенный и потолочные светильники круглый и прямоугольной формы разных размеров. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №:	1003425
Количество различных источников света	2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	500mA
Ширина	10 cm
Высота	23 cm
Глубина	15 cm
Вес нетто	1.671 kg
вес брутто	2.005 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK06
Ударопрочность	0,2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена,Стена и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	10
Мощность	20 W
Световой поток	1660 / 1900 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916566	E

Аксессуары

1002853	Набор разделителей для уличных накладных светильников для подсветки стен
1005205	ENOLA M , линза 20°
1005206	Асимметричная линза ENOLA M
1005207	Отражатель 60° , ENO-LA M

CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
BIG WHITE Seite	612