ENOLA ROUND UP/-DOWN L

светодиодный уличный накладной настенный светильник, антрацитовый, CCT 3000/4000 K

Серии светильников ENOLA SQUARE и ROUND – это цилиндрические и прямоугольные алюминиевые конструкции с мощными светодиодами. С помощью CCT переключателя можно выставить цветовую температуру, выбрав между 3000K и 4000K. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В. Сфера применения светильников очень обширна, так как в ней представлены двухрожковые настенный и потолочные светильники круглый и прямоугольной формы разных размеров. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №:	1003441
Количество различных источников света	2
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	700mA
Ширина	14 cm
Высота	33.2 cm
Глубина	19 cm
Вес нетто	3.077 kg
вес брутто	3.843 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK06
Ударопрочность	0,2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена,Стена и аксессуары
Номер сквозного монтажа проводки	10
Мощность	55 W
Световой поток	5400 / 6000 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	антрацитовый

Источник света

916421	E

Аксессуары

1002853	Набор разделителей для уличных накладных светильников для подсветки стен
1005263	ENOLA L , отражатель 60°, хромированный

CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
BIG WHITE Seite	612